

Este certificado ha sido emitido según los requisitos de las Res. M.E.S.I.C. 237/24, Res. 16/25 sus anexas y complementarias. Este Certificado de Tipo no permite colocar ninguna de las Marcas ETL-Intertek sobre el producto o su embalaje, ni tampoco en publicidades o papelería del fabricante, importador o distribuidor y será válido por un plazo de 2 años corridos a partir de la fecha de su emisión. Vencido dicho plazo podrá mantenerse válido mediante la constancia de vigilancia de mercado correspondiente. This certificate has been issued in accordance with the requirements of Resolutions M.E.S.I.C. 237/24 and 16/25, and their annexes and supplementary regulations. This Type Certificate does not permit the placement of any ETL-Intertek Marks on the product or its packaging, nor on advertising or stationery of the manufacturer, importer, or distributor, and will be valid for a period of two consecutive years from the date of issuance. After this period, it may remain valid with the corresponding market surveillance certificate.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Fuente de Alimentación.
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	Nicelectric S.A. Senillosa 1944, C.A.B.A., Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Reign Power Co., LTD. // Room 812, Yinshan Building, Huaide, 107 National Road, Fuwei Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.
Características técnicas Technical characteristics	Entrada: 100-120 / 200-240V~; 50-60Hz; Clase I + Ver Anexo I.
Marca Comercial Trade mark	REIGN POWER.
Modelo o tipo Model or type	Ver Anexo I.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 (Ed. 2.1).
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	SE Nº 61469. IADEV S.A.
Fecha de emisión inicial Date of first edition	01/09/2026.
Observaciones Remarks	NA.

Firma
Signature

Lic. Federico Arturo Cintolo
Responsable Técnico



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 008

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emisión de esta revisión / Issue date of this edition:

01/09/2026

ANEXO I / ANEX I

Nº	Modelo o tipo Model or type	Características técnicas Technical characteristics
1	LP1100D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 12V; 8,3A; 100W.
2	LP1100D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 12V; 8,3A; 100W.
3	LP1100D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 24V; 4,2A; 100W.
4	LP1100D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 2A Máx. // Salida: 24V; 4,2A; 100W.
5	LP1150D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 12V; 12,5A; 150W.
6	LP1150D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 12V; 12,5A; 150W.
7	LP1150D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 24V; 6,25A; 150W.
8	LP1150D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 24V; 6,25A; 150W.
9	LP1150D-36MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 36V; 4,16A; 150W.
10	LP1150D-36MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 36V; 4,16A; 150W.
11	LP1150D-48MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 48V; 3,1A; 150W.
12	LP1150D-48MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3A Máx. // Salida: 48V; 3,1A; 150W.
13	LP1300D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 12V; 25A; 300W.
14	LP1300D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 12V; 25A; 300W.
15	LP1300D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 24V; 12,5A; 300W.
16	LP1300D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 24V; 12,5A; 300W.
17	LP1300D-36MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx. // Salida: 36V; 8,3A; 300W.

Información adicional (si es necesaria)

Additional information (if necessary)

Firma

Signature



Lic. Federico Arturo Cintolo

Responsable Técnico



Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 008

Intertek Argentina Certificaciones S.A.

Cerrito 1136, 4° Piso

(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina

Oficina: +54 (11) 5217-9487

Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

01/09/2026

ANEXO I / ANEX I

Nº	Modelo o tipo	Características técnicas
18	LP1300D-36MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx.// Salida: 36V; 8,3A; 300W.
19	LP1300D-48MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx.// Salida: 48V; 6,25A; 300W.
20	LP1300D-48MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 5A Máx.// Salida: 48V; 6,25A; 300W.
21	LP1500D-12MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 12V; 41,6A; 500W.
22	LP1500D-12MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 12V; 41,6A; 500W.
23	LP1500D-24MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 14A Máx.// Salida: 24V; 20,8A; 500W.
24	LP1500D-24MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 24V; 20,8A; 500W.
25	LP1500D-36MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 36V; 13,9A; 500W.
26	LP1500D-36MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 36V; 13,9A; 500W.
27	LP1500D-48MDA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 48V; 10,4A; 500W.
28	LP1500D-48MADA	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 9A Máx.// Salida: 48V; 10,4A; 500W.
29	JC-120-12	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 1.9A Máx. // Salida: 12V; 10A; 120W.
30	JC-240-12	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3.8A Máx // Salida:12V; 20A; 240W.
31	JC-120-24	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 1.9A Máx. // Salida: 24V; 5A; 120W.
32	JC-240-24	Entrada: 100-120 / 200-240Vac; 50-60Hz; Clase I; Corriente de entrada: 3.8A Máx // Salida: 24V; 10A; 240W.
33		
34		
35		

Información adicional (si es necesaria)

Additional information (if necessary)

Firma

Signature

Lic. Federico Arturo Cintolo

Responsable Técnico

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 008

Intertek Argentina Certificaciones S.A.

Cerrito 1136, 4° Piso

(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina

Oficina: +54 (11) 5217-9487

Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

01/09/2026