

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. SIYC. N° 16/2025

Número de Identificación de DJC:
20251204-MUSO-0001-13837

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** MULTISOLAR S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 33-71610315-9
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** HANDURO
 - **Domicilio Legal:** Av. Córdoba 4860, C.A.B.A., Argentina
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:**
Bv. Presidente Perón 4749, Norlog B5, CP: 1621, Benavídez, Buenos Aires
 - **Teléfono:** 4779-5555
 - **Correo Electrónico:** gustavo.sabach@multiradio.com.ar
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" más abajo.
- **Fabricante:** Zhejiang Hande Pump Industry Co., Ltd. // No.218-8, Chenguang Road, East New District, Wenling City, Taizhou, Zhejiang province, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
BOMBA DE AGUA CA/CC

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
HANDURO	HD-SQB3-65-96-750-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 750W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP20-19-96-900-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 900W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP27-19-150-1200-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 150-350Vcc, 1200W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-88-96-750-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 750W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-96-96-900-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 900W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-54-96-750-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 750W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-72-96-900-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 900W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-88-150-1100-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 150-350Vcc, 1100W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-96-170-1300-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 170-350Vcc, 1300W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-116-180-1500-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 180-350Vcc, 1500W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP19-12-96-750-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 750W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP22-16-150-1100-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 150-350Vcc, 1100W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP23-25-180-1500-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 180-350Vcc, 1500W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP28-30-280-2200-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 280-350Vcc, 2200W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP36-12-150-1100-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 150-350Vcc, 1100W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP45-15-180-1500-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 180-350Vcc, 1500W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP50-20-280-2200-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 280-350Vcc, 2200W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP70-16-280-2200-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 280-350Vcc, 2200W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM21-16-96-750-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 750W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM26-16-150-1100-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 150-350Vcc, 1100W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
HANDURO	HD-SCPM27-21-180-1500-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 180-350Vcc, 1500W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM45-17-180-1500-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 180-350Vcc, 1500W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM60-27-280-2200-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 280-350Vcc, 2200W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM70-24-280-2200-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 280-350Vcc, 2200W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM85-28-300-3000-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 300-350Vcc, 3000W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM11.5-40-96-750-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 750W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM12.5-44-96-900-A/D	80-250Vca, 50Hz, Class I ó 96-350Vcc, 900W IPX4, Temperatura máxima del agua: 35°C

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60335-2-41:2024 + IEC 60335-1:2020
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación del exterior según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de última vigilancia:** No aplica
- **Fecha de próxima vigilancia:** 04/11/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: BE-54208

Informes:N° SHES250801410001

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

Laboratorio: SGS-CSTC Standard Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

Otros Datos:

- Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:

<https://cdogroupsa.org/marcado-gr/vuxxrdbkbzzftlzt01zakiwykrtdz09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Res. 237 y Res. 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 04 de Diciembre de 2025*

Firma:



Daniel Bader
Apoderado
Multisolar SA