

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. SIYC. N° 16/2025

Número de Identificación de DJC:
20251204-MUSO-0002-13840

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** MULTISOLAR S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 33-71610315-9
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** HANDURO
- **Domicilio Legal:** Av. Córdoba 4860, C.A.B.A., Argentina
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:**
Bv. Presidente Perón 4749, Norlog B5, CP: 1621, Benavídez, Buenos Aires
- **Teléfono:** 4779-5555
- **Correo Electrónico:** gustavo.sabach@multiradio.com.ar

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
- **Domicilio Legal:** No aplicable.
- **C.U.I.T. N°:** No aplicable.

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" más abajo.
- **Fabricante:** Zhejiang Hande Pump Industry Co., Ltd. // No.218-8, Chenguang Road, East New District, Wenling City, Taizhou, Zhejiang province, China.
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
BOMBA DE AGUA CC

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS
HANDURO	HD-SQB2-25-24-210	24Vcc, 210W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SQB2-30-24-280	24Vcc, 280W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SQB3-50-48-550	48Vcc, 550W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SQB3-65-48-750	48Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SQB3-65-72-750	72Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SQB3-65-96-750	96Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP15-14-48-500	48Vcc, 500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP20-19-72-900	72Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP20-19-96-900	96Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP27-19-110-1200	110Vcc, 1200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSP27-19-150-1200	150Vcc, 1200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SJ3.3-23-24-300	24Vcc, 300W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SJ3.3-38-48-550	48Vcc, 550W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-24-24-300	24Vcc, 300W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-60-48-500	48Vcc, 500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-70-48-600	48Vcc, 600W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-70-72-600	72Vcc, 600W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-88-48-750	48Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-88-72-750	72Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-88-96-750	96Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS
HANDURO	HD-SDJ4-96-72-900	72Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ4-96-96-900	96Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-54-48-750	48Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-54-72-750	72Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-54-96-750	96Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-72-72-900	72Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-72-96-900	96Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-88-110-1100	110Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-88-150-1100	150Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-96-110-1300	110Vcc, 1300W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-96-170-1300	170Vcc, 1300W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-116-110-1500	110Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SDJ7-116-180-1500	180Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP9-6-24-300	24Vcc, 300W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP18-11-48-600	48Vcc, 600W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP18-11-72-600	72Vcc, 600W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP19-12-48-750	48Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP19-12-72-750	72Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP19-12-96-750	96Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP22-16-72-1100	72Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS
HANDURO	HD-SWP22-16-110-1100	110Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP22-16-150-1100	150Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP36-12-72-1100	72Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP36-12-110-1100	110Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP36-12-150-1100	150Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP23-25-110-1500	110Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP23-25-180-1500	180Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP28-30-280-2200	280Vcc, 2200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP45-15-110-1500	110Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP45-15-180-1500	180Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP50-20-280-2200	280Vcc, 2200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SWP70-16-280-2200	280Vcc, 2200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM6-30-48-550	48Vcc, 550W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM18-15-48-550	48Vcc, 550W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM21-16-48-750	48Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM21-16-72-750	72Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM21-16-96-750	96Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM26-16-72-1100	72Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM26-16-110-1100	110Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM26-16-150-1100	150Vcc, 1100W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C

MARCA	MODELO	CARCATERÍSTICAS TÉCNICAS
HANDURO	HD-SCPM27-21-110-1500	110Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM27-21-180-1500	180Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM45-17-110-1500	110Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM45-17-180-1500	180Vcc, 1500W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM60-27-280-2200	280Vcc, 2200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM70-24-280-2200	280Vcc, 2200W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SCPM85-28-300-3000	300Vcc, 3000W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM10-32-48-550	48Vcc, 550W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM11.5-40-48-750	48Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM11.5-40-72-750	72Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM11.5-40-96-750	96Vcc, 750W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM12.5-44-72-900	72Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C
HANDURO	HD-SSCPM12.5-44-96-900	96Vcc, 900W, Clase I, IPX4 Temperatura máxima del agua: 35°C

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.237/2024; Res. 16/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60335-2-41:2024 + IEC 60335-1:2020
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación del exterior según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 2
- **Fecha de última vigilancia:** No aplica
- **Fecha de próxima vigilancia:** 04/11/2027

- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: BE-54207

Informes N°: SHES250801410101

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: SGS Belgium NV - Division SGS CEBEC

Laboratorio: SGS-CSTC Standard Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroupsa.org/marcado-qr/mtj0s01or3l0tjjaqxia2nsectrqt09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Res. 237 y Res. 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 04 de Diciembre de 2025

Firma:



Daniel Bader
Apoderado
Multisolar SA