

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio N°237/24, Res. N°16/25 sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.
Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión, luego del cual deberá presentarse juntamente con una constancia de seguimiento de producto en el mercado según las Resoluciones previamente indicadas.
Granted according to the product requirements established by the Res. Ministry of Economy, Secretariat of Industry and Commerce N°237/24, Res. N°16/25 their annexes and complementary provisions to the product(s) with the following characteristics.
This Certificate will be valid 2 years from the date of issuance, after that it must be presented along with a market surveillance evidence according to the previously indicated Resolutions.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Inversor Solar.
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	MULTISOLAR S.A. Avenida Córdoba 4860, C.A.B.A., Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd. // No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, Zhejiang, China.
Características técnicas Technical characteristics	Ver Anexo I.
Marca Comercial Trade mark	DEYE.
Modelo o tipo Model or type	Ver Anexo I.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 62109-1: 2010 (Ed. 1.0) + IEC 62109-2: 2011 (Ed. 1.0).
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	80931-2784-116938; 80931-2784-116939. SHITSUKE S.R.L.
Fecha de emisión inicial Date of first edition	3/7/2025.
Observaciones Remarks	NA.

Firma
Signature


Lic. Federico A. Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com

Fecha de Emisión de esta revisión / Issue date of this edition :

3/7/2025

Características técnicas	
SUN-1K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima:1,3kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 4,8A; Potencia de salida nominal: 1kW; Clase I; IP65.
SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 2kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 7,2A; Potencia de salida nominal: 1,5kW; Clase I; IP65.
SUN-2K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 2,6kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 9,6A; Potencia de salida nominal: 2kW; Clase I; IP65.
SUN-2,2K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 2,9kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 10,6A; Potencia de salida nominal: 2,2kW; Clase I; IP65.
SUN-2,5K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 3,3kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 12A; Potencia de salida nominal: 2,5kW; Clase I; IP65.
SUN-2,7K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 3,5kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 13A; Potencia de salida nominal: 2,7kW; Clase I; IP65.
SUN-3K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 3,9kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 14,4A; Potencia de salida nominal: 3kW; Clase I; IP65.
SUN-3,3K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 4,3kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 15,8A; Potencia de salida nominal: 3,3kW; Clase I; IP65.
SUN-3,6K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 4,7kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 17,3A; Potencia de salida nominal: 3,6kW; Clase I; IP65.
SUN-4K-G04P1-EU-AM1	Tensión de entrada máxima: 550Vcc; Corriente de entrada máxima: 20Acc; Potencia de entrada máxima: 5,2kW. Tensión de salida: 230Vac; 50/60Hz; Corriente de salida nominal: 19,2A; Potencia de salida nominal: 4kW; Clase I; IP65.

Información adicional (si es necesaria)
Additional information (if necessary)

Firma
Signature


Lic. Federico A. Cintolo
Responsable Técnico

Intertek Argentina Certificaciones S.A.
Cerrito 1136, 4° Piso
(C1010AAX) - Buenos Aires - Argentina
Oficina: +54 (11) 5217-9487
Sitio Web: www.intertek-ar.com
Fecha de Emision de esta revision / Issue date of this edition:

3/7/2025