



I Q C S.A.



CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 013402/1

NOMBRE DEL TITULAR:

MULTISOLAR S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires-ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33716103159

NOMBRE DEL FABRICANTE:

ZHEJIANG HANDE PUMP INDUSTRY CO. LTD.

DIRECCION DEL FABRICANTE:

No. 218-8, Chenguang Road, East New District, Wenling City, Taizhou, Zhejiang Province-CHINA

PRODUCTO:

BOMBAS SOLARES

MARCA:

HANDURO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60335-2-41: 2021 + A11: 2021

INFORME DE ENSAYO N°:

OviS202504014L

LABORATORIO DE ENSAYO:

OViS Testing Technology (zhejiang) Co., Ltd.

**FECHA DE EMISION ORIGINAL DEL
CERTIFICADO:**

22/04/2026

**FECHA DE EMISION DE LA
REVISION**

**FECHA DE VENCIMIENTO PARA
REALIZAR LA VIGILANCIA**

10/04/2027

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
ESTE CERTIFICADO SE DEBE ACOMPAÑAR CON LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR IQC S.A. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA MANTENER SU VALIDEZ.

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-2SS1.7-100-48-500	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SC6-85-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SS1.7-109-48-500	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SC6-125-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SS2.0-150-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SC7-46-72-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-2SC1.7-70-48-400	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 400 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SC8-62-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-2SC2.2-55-48-400	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 400 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SC8-90-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC2-105-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC7-56-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC2-130-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC7-86-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC2-130-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC7-112-170-1300-HV	Tensión de entrada: 170-220 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-3SC2-190-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC7-135-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-55-48-400	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 400 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC7-185-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-80-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC7-230-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-80-72-600	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC8-190-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-95-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC9-125-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-95-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC9-195-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-95-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC12-50-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-125-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC12-60-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-3SC3.8-155-110-1300	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC12-80-170-1300-HV	Tensión de entrada: 170-220 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-180-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC12-100-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-45-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC12-150-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-45-72-600	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC12-175-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-60-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC13-110-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-60-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC13-120-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-85-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC14-125-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-125-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC14-150-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-3SC7-46-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC15-45-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC7-46-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC15-60-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC8-62-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC16-70-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC8-90-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC18-95-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-45-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC18-112-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-45-72-600	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC20-48-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-56-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC20-60-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-56-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC20-75-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SC7-56-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC30-40-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-86-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC30-50-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-112-110-1300	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC30-60-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC7-135-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC36-45-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC8-65-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SC41-52-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC8-65-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SSC4.5-95-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC8-100-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SSC5-110-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC8-140-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SSC5-135-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SC9-45-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SSC6-60-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC9-45-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SSC6-85-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC9-58-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-3SSC6-115-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC9-71-110-1300	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC6.5-67-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC9-85-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC6.5-101-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC12-50-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC6.5-146-170-1300-HV	Tensión de entrada: 170-220 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC12-60-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC6-203-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC12-80-110-1300	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC6.5-255-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SC12-100-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC6.5-300-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC13-36-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC7-150-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC13-36-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC9-48-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC13-48-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC9-70-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC13-60-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC9-90-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC15-45-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC9-120-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC15-45-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC9-135-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC15-60-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC9-220-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SC16-70-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC14.5-45-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC20-48-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC15-55-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SC30-40-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC16-70-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC4.5-50-48-400	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 400 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC18-95-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC4.5-80-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC18-137-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC4.5-95-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC19-57-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC4.5-95-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC20-48-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC5-110-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC20-70-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-3SSC5-135-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC20-82-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC6-44-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC30-38-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC6-60-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4SSC30-50-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC6-60-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4/6SSC26-18-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC6-85-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4/6SSC30-31-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SSC6-115-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4/6SSC30-52-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC6.5-45-48-500	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4/6SSC30-70-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC6.5-67-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4/6SSC52-32-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SSC6.5-67-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-4/6SSC52-48-300-3000-HV	Tensión de entrada: 300-330 Vcc Potencia: 3000 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC6.5-101-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD7.0-18-48-550	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 550 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC6.5-146-110-1300	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD8.5-18-48-550	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 550 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC6-203-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD16-21-48-600	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 600 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC7-60-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD17-27-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC7-60-110-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD17-27-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC7-80-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD19-27-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC7-100-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD19-30-110-1300	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SSC9-48-48-750	Tensión de entrada: 60-90 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD30-10-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC9-48-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD30-10-96-750	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC9-70-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD40-10-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC9-90-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD50-10-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC14.5-45-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD17-27-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC15-55-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD19-27-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC16-70-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD19-30-170-1300-HV	Tensión de entrada: 170-220 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC19-35-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD30-10-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-4SSC20-48-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD40-10-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4SSC25-25-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SQD50-10-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4/6SSC26-18-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD24-18-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-4/6SSC30-31-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD30-9-72-750	Tensión de entrada: 90-120 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC2-130-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD27-24-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC2-190-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD40-10-110-1100	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-95-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD50-10-110-1500	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-125-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD30-9-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

NOMBRE DEL TITULAR:

DIRECCION DEL TITULAR:

PRODUCTO

T 013402/1

MULTISOLAR S.A.

Cordoba Av. 4860, C.P.:1414; Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Argentina

BOMBAS SOLARES

MODELO	Características Técnicas	MODELO	Características Técnicas
HD-3SC3.8-155-170-1300-HV	Tensión de entrada: 170-220 Vcc Potencia: 1300 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD27-24-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-180-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD40-10-150-1100-HV	Tensión de entrada: 150-190 Vcc Potencia: 1100 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC3.8-230-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD50-10-180-1500-HV	Tensión de entrada: 180-220 Vcc Potencia: 1500 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65
HD-3SC6-60-96-750-HV	Tensión de entrada: 96-150 Vcc Potencia: 750 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65	HD-SWQD65-10-280-2200-HV	Tensión de entrada: 280-320 Vcc Potencia: 2200 W Clase de Aislación: F, IP68 Controlador: IP65

FECHA DE EMISION DEL ANEXO: 22/04/2026

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 13 de 13