

Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Comercio N°237/24, Res. N°236/24, sus anexas y complementarias, al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación.

Este Certificado será válido por un plazo de 2 años a partir de la fecha de su emisión, luego del cual deberá presentarse juntamente con una constancia de seguimiento de producto en el mercado según las Resoluciones previamente indicadas.

Granted according to the product requirements established by the Res. Ministry of Economy, Secretariat of Industry and Commerce N°237/24, Res. N°236/24, their annexes and complementary provisions to the product(s) with the following characteristics.

This Certificate will be valid 2 years from the date of issuance, after that it must be presented along with a market surveillance evidence according to the previously indicated Resolutions.

CERTIFICADO DE TIPO (ESQUEMA 2 ISO/IEC 17067) - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Type Certificate (Scheme 2 ISO/IEC 17067) - Electrical Safety

Producto Product	Cinta Aisladora.
Titular del Certificado / Dirección Certificate holder / Address	VIYILANT S.R.L. Gualeguaychu 866, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Fábrica / Dirección Factory / address	Achem Adhesive Product (Jiangsu) Co., Ltd // No. 1, Wanzhou Road, Libao Town, Haian County, Jiangsu Province., China.
Características técnicas Technical characteristics	Tipo 2: IEC 60454-3-1-2/F-PVCP/60; Temp. de operación: -10 a 80 °C; autoextinguible; 1) 0,15mm; 19mm; 10M; 2) 0,15mm; 19mm; 20M; 3) 0,18mm; 19mm; 20M.
Marca Comercial Trade mark	VIYILANT.
Modelo o tipo Model or type	1) 1510 / Negro; 2) 1520 / Negro; 3) 1820 / Negro.
Norma(s) aplicada(s) Standard(s) used	IEC 60454-1: 1992 (Ed. 2.0) + IEC 60454-3-1: 1998 + A1: 2001 (Ed. 2.1).
Informe(s) de ensayo / Emitido por Test report / issued by	80932-2836-117011. Shitsuke S.R.L.
Fecha de emisión inicial Date of first edition	24/06/2025.
Observaciones Remarks	NA.

Firma
Signature



Lic. Federico A. Cintolo
Responsable Técnico