

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 236/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20251002-EATO-0008-13281

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 30688428846
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** Referirse a "Marca" en la tabla.
 - **Domicilio Legal:** Manuel Ugarte 2110, Piso 8, C.A.B.A., Argentina.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. 27 de Febrero 6350, C.A.B.A., Argentina.
 - **Teléfono:** +54 11 5365-6978
 - **Correo Electrónico:** marketingsouthcone@eaton.com
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Eaton Electrical Ltd. / No.2 Louyang Road, SIP Suzhou, Jiangsu, 215121, PR. CHINA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
Contactores / Contactors

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG007B00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00B5	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG038C00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00DS	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00C5	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG012B00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00E5	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG050D00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00DT	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00DU	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG025C00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00B2	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 24VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00DV	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 36VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG007B00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00C2	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 48VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG038C00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00E2	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 110VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00AO	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 220VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG012B00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG050D00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00AR	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 380VAC 50Hz, 3P; IP20.
EATON	XTCG007B00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 7, 380Vac: 7, 660/690Vac: 4, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG009B00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 9, 380Vac: 9, 660/690Vac: 5, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG012B00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 20, Ie - AC3 (A), 220Vac: 12, 380Vac: 12, 660/690Vac: 7, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG018C00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 18, 380Vac: 18, 660/690Vac: 12, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG025C00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 32, Ie - AC3 (A), 220Vac: 25, 380Vac: 25, 660/690Vac: 13, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG032C00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 32, 380Vac: 32, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG038C00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 40, Ie - AC3 (A), 220Vac: 38, 380Vac: 38, 660/690Vac: 18, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG040D00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 60, Ie - AC3 (A), 220Vac: 40, 380Vac: 40, 660/690Vac: 24, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTCG050D00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 70, Ie - AC3 (A), 220Vac: 50, 380Vac: 50, 660/690Vac: 32, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.
EATON	XTCG065D00B0	Ui (V): 690, Ith (A): 80, Ie - AC3 (A), 220Vac: 65, 380Vac: 65, 660/690Vac: 39, Tensión de bobina: 24VDC, 3P; IP20.

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.236/2024; Res.26/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60947-4-1:2009+Amd1:2012
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 5
- **Fecha de próxima vigilancia:** 21/10/2026
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

***Certificado:** DC-E-E152-020.1*

***Informe:**N° CN30878-M1, CN30911-M1, CN30912-M1*

- **Datos del OEC Interviniente:**

***Certificadora:** IRAM*

***Laboratorio:** CQC*

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroupsa.org/marcado-qr/s0dya0jcwelzsvlcek9mqvrnq1nlzz09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°236/2024** y **N°26/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 02 de Octubre de 2025*

Firma: