

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Res. S.I.C. N° 236/24 y complementarias

Número de Identificación de DJC:
20251002-EATO-00010-13285

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** EATON INDUSTRIES (ARGENTINA) S.A.
 - **C.U.I.T. N°:** 30688428846
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** EATON.
 - **Domicilio Legal:** Manuel Ugarte 2110, Piso 8, C.A.B.A., Argentina.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. 27 de Febrero 6350, C.A.B.A., Argentina.
 - **Teléfono:** +54 11 5365-6978
 - **Correo Electrónico:** marketingsouthcone@eaton.com
-

Representante Autorizado:

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** No aplicable.
 - **Domicilio Legal:** No aplicable.
 - **C.U.I.T. N°:** No aplicable.
-

Información del Producto:

- **Código de Identificación Único del Producto:** Referirse a "modelo" en la tabla.
- **Fabricante:** Eaton Electrical Ltd. / No.2 Louyang Road, SIP Suzhou, Jiangsu, 215121, PR. CHINA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** Relé de Relé de Sobrecarga Térmica / Thermal Overload Relay

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTOGP16BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 0,1 - 0,16
EATON	XTOGP24BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 0,16 - 0,24
EATON	XTOGP40BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 0,24 - 0,4
EATON	XTOGP60BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 0,4 - 0,6
EATON	XTOG001BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 0,6 - 1
EATON	XTOG1P6BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 1 - 1,6
EATON	XTOG2P4BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 1,6 - 2,4
EATON	XTOG004BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 2,4 - 4
EATON	XTOG006BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 4 - 6
EATON	XTOG010BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 6 - 10
EATON	XTOG012BC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 9 - 12
EATON	XTOG016CC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 12 - 16

Marca	Modelo	Características Técnicas
EATON	XTOG024CC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 16 - 24
EATON	XTOG032CC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 24 - 32
EATON	XTOG025DC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 17 - 25
EATON	XTOG032DC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 23 - 32
EATON	XTOG040DC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 30 - 40
EATON	XTOG050DC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 37 - 50
EATON	XTOG065DC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 48 - 65
EATON	XTOG050EC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 37 - 50
EATON	XTOG065EC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 48 - 65
EATON	XTOG080EC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 63 - 80
EATON	XTOG097EC1	Ui: 690V; 3P; IP20. Ue: 380V~690V; Clase de disparo: 10A. Contactos auxiliares: lth: 6A; 1NA; 1NC; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 240V/4A, 380V/1,9A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0,55A, 240V/0,27A. Ie (A): 77 - 97

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** Res.236/2024; Res.26/2025
- **Norma/s Técnica/s:** IEC 60947-4-1:2009 (Ed. 3)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
Certificación local según apartado 3.2.2 del Anexo de la Res. 237/2024.
- **Esquema de certificación según norma ISO/IEC 17067:** Esquema 5
- **Fecha de próxima vigilancia:** 21/10/2026
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**

Certificado: DC-E-E152-019.1

Informe N°: CN31353-M1

- **Datos del OEC Interviniente:**

Certificadora: IRAM

Laboratorio: Organismo perteneciente al Esquema CB de IECEE.

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**

<https://cdogroupsa.org/marcado-qr/u3bfz1jtwfbiajzheuxtwpsykjtqt09/>

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “SEGURIDAD ELÉCTRICA”**, aprobado por **Resolución N°236/2024 y N°26/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: *Buenos Aires, 02 de Octubre de 2025*

Firma: